

ANCLAJE AUTOMÁTICO

AGUAS RESIDUALES . WASTEWATER . EAUX USÉES

Para las Bombas de Salida Horizontal. For Pumps with Horizontal Outlet



Type	Dimensions (mm)								
	øA	B	C	D	E	F	G	H	I
Guide Rail 50	2"	235	140	190	100	63,5	130	160	135
Guide Rail 65	2"1/2	285	166	220	119	68	150	180	165
Guide Rail 80	3"	298	174	229	119	68	180	210	175

Type	Code
Guide Rail 50 (without the guide bars) for sewage pumps passage ø50	01950934
Guide Rail 65 (without the guide bars) for sewage pumps passage ø65	01950935
Guide Rail 80 (without the guide bars) for sewage pumps passage ø80	01950957



Aplicaciones:

Los anclajes automáticos facilitan las operaciones de mantenimiento, lo que permite la extracción y la colocación de las bombas de forma rápida y sin necesidad de vaciar el pozo o el depósito.



Applications:

Automatic guide rails facilitate maintenance operations, allowing the pump to be removed/fitted quickly without having to drain the well or tank.



Applications:

Les fixations automatiques facilitent les opérations de maintenance, ce qui permet une extraction/ un placement rapides des pompes sans qu'il ne faille vider le puits ou le réservoir.

Características Constructivas: Construction Features: Caractéristiques de Conception:

Hierro fundido.
Sellos de goma.

Cast iron.
Rubber seals.

Fonte.
Joints en caoutchouc