

# MOTOR FRANKLIN

SUMERGIBLES . SUBMERSIBLES . SUBMERSIBLES

Para las Bombas para Pozo de 4". For 4" Well Pumps

## Cabeza y apoyo inox



### Características Constructivas:

Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, eje vertical. Clase de aislamiento B IP 68. Temperatura ambiente máxima de 30 °C. Velocidad de enfriamiento de 8 cm/s. Número máximo de arranques por hora: 20. Posición vertical u horizontal. Voltaje -10% / 6% UN.

### Cable:

Conector del cable de cobre incluido. Conector de cable de acero inoxidable a petición del cliente con un recargo de 5 €.



### Construction Features:

Counter-clockwise rotation, shaft-up position. Insulation class B IP 68. Maximum ambient temperature 30oC. Cooling speed 8 cm/s. Maximum starts per hour: 20. Vertical or horizontal position. Voltage -10%/6% UN.

### Cable:

Copper cable connectors included. Stainless steel cable connector available on request (+5€).




### Caractéristiques de Conception:

Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, axe vers le haut. Classe d'isolation B IP 68. Température ambiante maximale de 30°C. Vitesse de refroidissement de 8 cm/s. Nombre maximal de démarrages par heure : 20. Position verticale ou horizontale. Tension - 10 % / 6 % UN.

### Câble:

Connecteur du câble en cuivre inclus. Connecteur de câble en acier inoxydable sur demande (+ 5 €)

## Cable Connector



Material	Section mm <sup>2</sup>	Lenght m	Code
BRASS	4 x 1,5	1,5	12160001
	4 x 1,5	2,5	12160002
INOX	4 X 1,5	1,5	12160004
	4 X 1,5	2,5	12160005

Tension V	Power		Serie	Code
	kW	CV		
1 X 230	0,37	0,5	4"	12950001
	0,55	0,75	4"	12950002
	0,75	1	4"	12950003
	1,1	1,5	4"	12950004
	1,5	2	4"	12950005
	2,2	3	4"	12950006

# MOTOR FRANKLIN

SUMERGIBLES . SUBMERSIBLES . SUBMERSIBLES

3 x 400	0,37	0,5	4"	<b>12950007</b>
	0,55	0,75	4"	<b>12950008</b>
	0,75	1	4"	<b>12950009</b>
	1,1	1,5	4"	<b>12950010</b>
	1,5	2	4"	<b>12950011</b>
	2,2	3	4"	<b>12950012</b>
	3	4	4"	<b>12950013</b>

3 x 400	2,2	3	4" 6500N	<b>12950020</b>
	3	4	4" 6500N	<b>12950014</b>
	4	5,5	4" 6500N	<b>12950015</b>
	5,5	7,5	4" 6500N	<b>12950016</b>
	7,5	10	4" 6500N	<b>12950017</b>
	7,5	10	4" 6500N	<b>12950018</b>